

Slangklemmen



Gietijzeren klemmen volgens DIN 20039 A

Gietijzer, verzinkt, tweedelig, met
losse tongen.

Klembereik (mm)

20 - 29

28 - 34

32 - 40

39 - 49

48 - 60

60 - 76

77 - 94

94 - 115

113 - 127

155 - 175



Lichtmetalen klemschalen aluminium

Twee-delige schalen voor montage van koppelingen met gladde slangpillar en borgrand. Compleet met inbusbouten en moeren.

Inwendige diameter voor slang (mm)	Voor nominale wanddikte (mm)	Klembereik (mm)
19	6	30 - 33
25	6	36 - 39
32	6	43 - 46
38	8	53 - 56
38	6,5	50 - 52
50	8	64 - 67
63	8	78 - 82
75	8	89 - 93
75	10	94 - 97
100	8	114 - 119
100	10	118 - 122
150	10	168 - 174
150	13	174 - 180
200	12	222 - 229

Mikalor SUPRA



Eendelige klem met afgeronde kanten en openklapbaar brugstuk. Staalband en huis in RVS (AISI 430). Schroef in verzinkt staal.

Klembereik (mm)	Bandbreedte (mm)	Max. aanhaalmoment (nm)
17 - 19	18	7
19 - 21	18	7
21 - 23	18	7
23 - 25	18	7
25 - 27	18	7
27 - 29	18	7
29 - 31	20	16
31 - 34	20	16
34 - 40	20	16
37 - 40	20	16
40 - 43	20	16
43 - 47	20	16
47 - 51	20	16
51 - 55	20	16
55 - 59	20	16
59 - 63	20	16
63 - 68	20	16
68 - 73	25	25
73 - 79	25	25
79 - 85	25	25
85 - 91	25	25
91 - 97	25	25
97 - 104	25	25
104 - 112	25	25
112 - 121	25	25
121 - 130	25	25
130 - 140	28	50
140 - 150	28	50
150 - 162	28	50
162 - 174	28	50
174 - 187	28	50
187 - 200	28	50
200 - 213	28	50
213 - 226	28	50
226 - 239	28	50
239 - 252	28	50

